

Gerador de vapor Industrial

GERADOR INDUSTRIAL



Gerador de vapor contínuo de uso Industrial com gabinete em aço Inox e estrutura interna em aço galvanizado. Alta qualidade.

Opcional:
Quadro de comando.



Analógico

ou

Digital



Nossos equipamentos são utilizados nos processos industriais substituindo as caldeiras, com grande eficácia, quando não há necessidade de pressão na rede de vapor.

Gerador de Vapor Industrial Duramax

Capacidade (Kw)	Ambiente m ³	Voltagem (V)	Fase	Entrada de Água e Dreno	Saída de Vapor	Dimensões Gerador (cm) Alt./Larg./Prof.	Resistência (A)		
							220 Bif. Consumo A	220 Trif.	380 Trif.
4,0	4 m ³	220	BI	1/2	1 1/4	67/42/33	19		
6,0	6 m ³	220/380	BI/TRI	1/2	1 1/4	67/42/33	28	16	
9,0	10 m ³	220/380	BI/TRI	1/2	1 1/4	67/42/33	41	25	14
12,0	18 m ³	220/380	BI/TRI	1/2	1 1/2	73/47/38	55	32	19
15,0	25 m ³	220/380	TRI	1/2	1 1/2	73/47/38		40	23
18,0	30 m ³	220/380	TRI	1/2	1 1/2	73/47/38		47	28
24,0	40 m ³	220/380	TRI	1/2	2"	95/52/53		63	37
27,0	50 m ³	220/380	TRI	1/2	2"	95/52/53		75	49

Prepare Corretamente a Instalação Elétrica

Amperagem (A)	Fio recomendado	Distância Recomendada (mts)
Até 14	2,5	Até 30
De 15 a 19	4	Até 30
De 20 a 27	6	Até 30
De 28 a 35	6	Até 30
De 36 a 42	10	Até 30
De 43 a 50	16	Até 30
De 51 a 80	25	Até 30